

		Döküman No:TL-47 Yayın No : 01 Yayın Tarihi: 13/04/2016 Revizyon Tarihi: .../.../2016 Revizyon Sayısı:00 Sayfa No: 1 /1
	Kırlangıç Kuyruğu Kanal Açma Makinesi Kullanım Talimatı	

Çalışma Güvenlik Ve Kuralları

- 1- Daima Topraklı Fiş Ve Priz Kullanınız
- 2- Fişi Prize Takmadan Önce Şalterin Kapalı Olduğunu Kontrol Ediniz
- 3- Makine Kablosunun Ve Uzatma Kablosunun Kusursuz Olduğunu Kontrol Ediniz
- 4- Bıçağını Değiştirirken Veya Herhangi Bir Ayarlama Yaparken Fişi Daima Çıkarınız.
- 5- Bıçağın Derinliğini, Takacağınız Kamaya Göre Ayarlayınız.
- 6- İşlem Bittiğinde Şalteri Kapatınız Ve Makine Tamamen Durmadan Elinizden Bırakmayınız.
- 7- Parçaları Siperlere İyi Yaslayın, Boşluk Kalmasın.
- 8- İş Parçalarını Makinanın Tablasına Bırakmayınız.

Kırlangıç Kuyruğu Kanal Açma Makinelerinin Bakımı

İşe Başlamadan Önce,

A – Bıçak Üzerindeki Reçine Vb. Birikintileri Mazotlu Fırça İle Temizleyiniz.

B – Otomatik Çalıştırıcısının Normal Çalıştığını Kontrol Ediniz.

1 – Kablo Ve Fiş Bağlantılarının Sağlam Olduğunu Kontrol Ediniz.

2 – Katalogunda Belirtilen Esaslara Göre Makineyi Yağlayınız.

3 – Ortalama 50 Çalışma Saati Sonunda, Kömür Kapaklarını Sökerek Kömürleri Çıkarınız Ve Kontrol Ediniz. Aşınmış Kömürleri Yenileri İle Değiştiriniz Ve Kapaklarını Tekrar Sıkıca Kapatınız.